BLACK なまず　DN-SH700J　製品仕様			
品名			BLACKなまず
型番			DN-SH700J
本体外形寸法			幅155mm×高さ144mm×奥行156mm (突起部除く)
重量			0.56Kg
電源電圧			DC5V ACアダプター使用(出力：DC5V、3000mA以上)
消費電力			待受 2.9W 最大 6.4W
温湿度条件（結露なきこと）			操作時：0～40℃　非動作時：-10～60℃　湿度：10～80%RH
電文受信方式			IPv4インターネット常時接続環境でのTCP/IP方式
出力	外部制御出力	(DO 1/2/3/4)	無電圧ループ接点出力（DO1～3：A接点、DO4：B接点）
			定格電圧：38V、最大ピーク電圧：60V
			定格電流：1000mA、最大ピーク電流：1000mA
	内蔵音声出力	(SPEAKER)	2W
	外部音声出力	(LINE OUT)	RCA-MONO、出力電圧(最大)：800mVp-p(＋5dBm)、 出力インピーダンス：100KΩ不平衡
	信号出力	(DEBUG)	TTLレベル、多段接続時の信号出力
	HDMI出力	(HDMI)	HDMI1.4
入力	電源	(DC IN)	AC100V (50/60Hz) DC5V-3000mA
	外部音声入力	(LINE IN)	RCA-MONO、入力電圧(最大)：800mVp-p、 入力インピーダンス：100KΩ不平衡
	ネットワーク	(RJ-45)	10/100Base-T
			配信サーバーとの通信ポート：80・9001　LAN⇒WAN開放
	外部接点入力	(DI1/2/3)	電圧ループ接点出力に対応 出力電圧：5V、出力電流：5mA
表示 / 操作音	LCD 部	(INFORMATION)	端末設定情報および電文受信内容他を表示
	赤 LED	(POWER)	電源供給状態およびハードウェア接続状態の確認
	緑 LED	(STATUS)	ネットワーク接続状態および電文受信の確認
	ブザー		ボタンの操作確認音
接続コネクター	電源		外径：6mm、内径：2mm
	LINE OUT		RCA ピンジャック
	LINE IN		RCA ピンジャック
	HDMI出力		出力解像度1920X1080
	DO		スクリューレス 3.5mm ピッチ
	DI		スクリューレス 3.5mm ピッチ

総発売元
緊急地震速報のリーディングカンパニー
株式会社 J コーポレーション　総合窓口　TEL 0742-53-7833　〒631-0011 奈良県奈良市押熊町 557-7-4F

BLACK なまず　DN-SH700J　機能仕様	
通信障害　遠隔監視 （メール・電話連絡）	24 時間　配信サーバーと本体の通信障害を遠隔監視 連続 10 分以上切断の時、メールで随時連絡 連続 15 分以上切断の時、電話で随時連絡 ※メール及び電話での連絡は、弊社営業時間内で対応
発報震度レベル設定	気象庁震度階級　1～7 の間で設定 ※外部制御出力 DO に限り、キャンセル報での動作選択も可能
発報表現設定	詳細・曖昧 1（カウントダウン有）・曖昧 2（カウントダウン無）
発報履歴の管理	本体ボタン操作から、過去 9 件 （震源地・端末発報内容が本体から確認可能） WEB 画面から、過去 3 年分の受信履歴確認可能
地震の確からしさ（告知精度選択）	1 点観測、2 点以上観測によるテリトリー法告知レベルの設定が可能
訓練報受信（する・しない）設定	本体ボタン操作及び WEB 画面から設定が可能
キャンセル報受信（する・しない）設定	本体ボタン操作及び WEB 画面から設定が可能
通過地震の受信（する・しない）設定	本体ボタン操作及び WEB 画面から設定が可能 通過地震- 10 秒まで対象
深発地震の受信（する・しない）設定	本体ボタン操作及び WEB 画面から設定が可能
RF 出力（する・しない）設定	本体ボタン操作及び WEB 画面から設定が可能　子機連動時に設定
端末動作確認テスト	本体ボタン操作から、震度レベル 2 段階（7→5 強→7→5 強　ループします）　猶予時間 20 秒固定にてテスト配信可能 WEB 画面から、詳細テスト条件設定可能
固定 IP の設定	本体ボタン操作及び WEB 画面から設定が可能
プロキシ接続の設定	WEB 画面から設定が可能（SOCKS4／SOCKS5）
告知アナウンス設定機能	カウントダウン 0 後、注意喚起・避難誘導音声の設定可能
津波注意報・警報受信機能	津波注意報・警報　受信可否設定が可能　受信地域の設定可能
端末動作停止機能	7 曜日指定　0～23 時（00 分固定）
LINE OUT ディレー機能	無し・1 秒～10 秒　選択可能
外部制御出力 設定機能	ディレー：無し・100～900 ミリ秒・1～10 秒 出力時間：無し・200～900 ミリ秒・1～60 秒・ 2 分・3 分・4 分・5 分・連続・音声連動 出力方式：発報時出力・発報後出力
音声スルー・音声切換機能	通常時：LINE IN 音声を LINE OUT へスルーパスする機能 発報時：LINE IN 音声を遮断し警報音声に切換え 発報動作が終了すると通常時に戻る
時報機能	時報サウンド 4 種　0～23 時（00 分固定）
バージョンアップ機能	本体ボタン操作及び WEB 画面からバージョンアップ可能

※緊急地震速報配信業者：株式会社ドリームウェア（地震動の予報業務許可事業者 許可第 148 号）

総発売元
緊急地震速報のリーディングカンパニー
株式会社 J コーポレーション　総合窓口　TEL 0742-53-7833　〒631-0011 奈良県奈良市押熊町 557-7-4F