


スーパーなまず デジタルなまず 主な機能比較

	スーパーなまず DN-SH600J	デジタルなまずV2 DN-SH200J	
地震の確からしさ (告知精度設定)	○	-	1点観測、2点観測点以上の情報による、テリトリー法告知レベルの設定が可能です。 産業機器の制御・デパート・病院などにお勧めします。
津波情報	○	-	津波情報の受信ON・OFF設定が可能です。
曖昧表現2の音声 (予測震度あいまい+猶予時間あいまい)	○	△ (詳細・曖昧1のみ)	詳細音声(予測震度+猶予時間+カウントダウン)・曖昧1(予測震度あいまい+猶予時間あいまい+カウントダウン)に加え、曖昧2の音声を追加
避難誘導音声	○	-	カウントダウン0の後、避難誘導・注意喚起の音声を出力する事が出来ます。
冒頭サイレン報知	○	△ (オプションが必要)	音声の冒頭に、NHKチャイム又はREIC音を追加できます。
端末スリープ設定機能	○	-	深夜時間帯など動作させたくない時間帯は、受信動作を停止させる事が出来ます。
時報機能	○	-	指定時間に時報を鳴らします。スーパーなまずと、放送機器が接続され、動作している事が確認出来ます。
インターネットを使ったバージョンUP機能	○	△ (センドバックで可)	インターネットを使った、ソフトウェアのバージョンアップが可能です。
プロキシ接続対応	○	-	大規模ネットワークへの接続も柔軟に。プロキシ接続SOCK5に対応しております。
音声切替機能	○	-	チャイムなどの音声を接続する事が可能です。発報時には音声を自動切替、緊急報知します。
設定状態確認	○	-	お客様のスーパーなまずの設定状態を弊社がインターネット経由で確認し、お知らせします。

緊急地震速報のリーディングカンパニー



Copyright(C)2007 Jcorporation, All rights reserved.

※この資料は、著作権保護を受けています。
※無断複製を禁じます。